



- Legende:**
- gestrichelte Weißmarkierungen:
    - Strecklich b=0,25m
    - Schmalstreifen b=1,2m
    - Halbstrecklich b=0,50m
    - Radfahrspur 0,25 (0,30,2m)
    - Fußgängerfurt 0,15 (0,50,2m)
  - wider gestrichelte Markierungen:
    - Veloroutenmarkierung 0,15m(1,02,0)m grün
    - gestrichelte Rotmarkierung
    - Fahrradstraße Einmarkierungen 0,25(1,51,5m)
  - vorhandene Markierungen:
    - vorh. Markierung, bleibt erhalten
    - vorhandene Rotmarkierung
    - vorhandene Rotmarkierung entfernen
  - gestrichelte Leuchtanlagen:
    - gestr. LSA
  - Deckensanierung:
    - Fahrbahn Pflaster
    - Fahrbahn bit. bef.
    - Radweg Pflaster
    - Radweg bit. bef.
    - Deckensanierung Fahrbahn
  - vorh. Beschichtung:
    - vorh. Beschichtung erhalten
    - gestr. Beschichtung
    - Veloroutenpiktogramm Ø 1,00 bzw. 1,50m
    - Piktogramm Fahrradstraße Ø 1,50m
    - Piktogramm "Rücksicht" Ø 1,00m
  - andere:
    - Parken
    - Pflasterstreifen
    - Radweg bit. bef.
    - Gehweg bit. bef.
    - Scheitelparkieren
    - ausgestricheltes Parken
    - Halbstrecke
    - Radweg, Re-Plaster
    - Gehweg, Re-Plaster
    - Überfahrt